




Zamawiający:


Nr zamówienia
 Data zamówienia
 Termin realizacji

Zamówienie na żaluzje poziome aluminiowe 16 i 25 mm w systemach:


Nr zamówienia Tapparella


Standard

Venus


Zalecany pomiar żaluzji Standard z mocowaniami standardowymi



Zalecany pomiar żaluzji Standard z mocowaniami bezinwazyjnymi



Zalecany pomiar żaluzji Venus

| L.P. | System żaluzji | Wymiary żaluzji (cm) | | Ilość | Strona obsługi | | Kolor taśmy | Szerokość taśmy | | Kolor osprzętu | Mocowania żaluzji Standard | | uwagi |
|------|----------------|----------------------|------------|-------|----------------|---|-------------|-----------------|----|----------------|----------------------------|-----|-------|
| | | Szerokość* | Wysokość** | | L | P | | 16 | 25 | | Góra | Dół | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |

Mocowania górne żaluzji Standard



A górne podstawowe

B górne Twist

C*** górne bezinwazyjne

D*** górne bezinwazyjne

Mocowania dolne żaluzji Standard




A*** dolne wspornik

B*** dolne magnes

Mocowania dolne żaluzji Standard z prowadzeniem bocznym FIX


C montaż do skrzydła

D montaż do skrzydła

E montaż do listwy

F*** montaż bezinwazyjny


UWAGI:

1. minimalna szerokość żaluzji 26 cm, maksymalne wymiary określa tabela cennika
2. *szerokość = szerokości listków żaluzji
3. ** z uwagi na skok drabinki, tolerancja wysokości wynosi do 2,2 cm
4. pakiet taśm aluminiowych po podniesieniu zajmuje 2,5 cm na 1 m wysokości żaluzji + rynna górna i dolna
5. *** mocowania za dopłatą według cennika